

ecoTEC plus VU 46-65kw 单采暖型冷凝炉参数表

	VU 46	VU 65
80/60 °C 下的额定加热功率范围 P	12.3-44.1 Kw	13.8-63.7KW
60/40 °C 下的额定加热功率范围 P	12.5-45.0 kW	14.1-65.7
50/30 °C 下的额定加热功率范围 P	12.9-46.4 kW	14.6-67.6 kW
40/30 °C 下的额定加热功率范围 P	13.3-47.7 kW	14.9-69.2 kW
最小-最大额定采暖热输入	12.5-45.0 kW	14.0-65.0 kW
天然气 12T 燃气动压	2,000 Pa	2,000 Pa
天然气耗气量 (15 °C 和 1013 mbar)	4.8	6.9
最小-最大烟气质量流量 (G20)	5.7-20.0g/s	6.5-30.3g/s
最小-最大烟气温度	40-70 °C	40-70 °C
氮氧化物排放等级	5	5
器具防护等级	I	I
防水保护等级	IPX4D	IPX4D
最大供水温度调节范围 (出厂设置 : 75 °C)	30 -85 °C	30 -85 °C
最高工作压力	0.3 Mpa	0.3 Mpa
循环水量 (针对 $\Delta T = 20 K$)	1896 l/h	2739 l/h
供暖运行温度达 50/30 °C 时, 冷凝水量约为 (pH 值 3.5 - 4.0)	4.5 l/h	6.5 l/h
设备侧供暖供水 / 和回水管接头	DN40	DN40
设备侧的燃气接头	DN25	DN25
进气 / 排烟接头	80/125mm	80/125mm
净重约	45	75
设备尺寸, 宽度	480	480
设备尺寸, 高度	800	800
设备尺寸, 深度	450	472
电源	220-50	220-50
最大保护电流	2A	2A
最大电功率消耗	180W	260W